

Ondergrondse afvalcontainers



Ten opzichte van conventionele afvalcontainers hebben ondergrondse afvalcontainers zich al ruimschoots bewezen. In nieuwbouwwijken worden deze vaak al toegepast en in bestaande wijken worden de oude vervangen door ondergrondse afvalcontainers. Het plaatsen ervan heeft echter meer voeten in de aarde. Bijvoorbeeld door de aanwezigheid van ondergrondse infrastructuur is het niet altijd mogelijk om op een bepaalde locatie de containers te plaatsen.

Ondergrondse infrastructuur

Een goede inventarisatie vooraf van de aanwezige kabels en leidingen kan voor de bepaling van een geschikte locatie veel tijd opleveren. Tevens kan hiermee schade tijdens de uitvoering worden beperkt. Tijd en kosten kunnen ook worden bespaard als er geen noodzaak is om kabels en leidingen om te leggen.

Bereikbaarheid bewoners

Ondergrondse vuilcontainers dienen goed bereikbaar te zijn voor de gebruikers ervan. Het bepalen van de afstand tussen de locatie en de bewoners kan maatgevend zijn voor het aantal containers wat geplaatst moet worden.

Bereikbaarheid vuilniswagens

De containers moeten op bereikbare plaatsen staan voor vuilniswagens, daarbij is het wenselijk dat de vuilniswagens zelf zo min mogelijk overlast veroorzaken voor het overige verkeer. Met behulp van rijcurvesimulaties kan bepaald worden of een locatie bereikbaar is voor de vuilniswagen.

Multiconsult

Postbus 16310
2500 BH Den Haag
Tel. (070) 371 48 48
Fax (070) 371 48 00

info@multiconsult.nl
www.multiconsult.nl



Multiconsult